



## 规格参数

显示功能	显示尺寸	11.6"
	分辨率	1366×768 (可选1920×1080)
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	400: 1
	触摸屏	10点电容触摸屏
	液晶屏	工业级液晶显示屏
系统配置	处理器	标配赛扬3865U处理器(板载4G内存), 可选7代酷睿I5-7200U, I7-7500U
	芯片组	英特尔 Skylake -U 系列 SOC
	内存	标配板贴4G内存颗粒, 内存槽可扩展DDR3L 16G, 整机最大支持20G (I5/I7版本无板载内存)
	存储器	标配MSATA接口SSD 64G (可升级128G、256G、512G)
	系统	标配测试版WIN10 (可选Win7、Win8、Linux)
I/O接口	网口	1个Intel I211AT和1个Intel I219LM千兆网卡
	串口	标配2个DB9针式RS232串口, (另可扩展485、GPIO、CAN、COM-LTP等通讯接口)
	USB	标配外设4×USB 3.0端口, (另可扩展2个USB2.0端口)
	显示	集成Intel 核心显卡620 (视CPU型号变动) 支持3线同步异步显示输出 (需安装显卡驱动)
	音频	集成声卡ALC662, 标配1*3.5mm音频输出接口, 2*2W内置喇叭
	其他	1×8路GPIO (可选), 1×PS/2 (可选)
扩展选配	1×SIM卡槽, 2×min-pcie(可拓展wifi/4G/GPIO/CAN/LPT等各种接口)	
看门狗	256级, 可编程	
散热方式	无风扇机壳散热	
整机功耗	〈25W	
工作环境	环境温度-20℃~65℃, 环境湿度5%~90% (无凝结状态)	
存储环境	环境温度-40℃~80℃, 环境湿度5%~90% (无凝结状态)	
电源	DC 12V输入 (±10%), 标配12V 8A电源适配器	
开关	触发开关	
机壳材质	高强度铝合金拉丝面板、防护等级 IP65; 钣金材质后壳喷漆	
机箱颜色	银灰色	
净重量	2kg左右	
安装方式	嵌入面板式、壁挂式、VESA标准支撑臂	
外形尺寸(mm)	302.46×204.46×38.8	
嵌入式开口尺寸 (mm)	280.4×182.4	

## 订购信息

型号	配置	配置描述
PPC-101A	标准配置	3865U CPU, 1.8G主频, 4G内存, 64G硬盘, 分辨率1366×768, 4×USB3.0, 2×COM (默认232), 2×LAN, 1×VGA, 1×HDMI
	标配配件	12V 8A电源适配器, 国标电源三脚线, 4组嵌入式安装扣
	升级选配	1920*1080分辨率, 16G内存, 128G/256G等大容量硬盘, 4G/WIFI模块, 双路CAN卡, GPIO, PS2接口, 485/232串口